

■中セキ バインダ RZシリーズ 主要諸元一覧

名 称	中セキ バインダ													
	RZ110				RZ120				RZ220					
区 分	S	G	D	DG	S	G	D	DH	DG	S3	D3	DH3	DK3	
機 体 寸 法	全 長 ( mm )	1,625				1,600				1,830				
	全 幅 ( mm )	595				575				770				
	全 高 ( mm )	935				995				1,035				
機 体 質 量 ( 重 量 ) ( kg )	109		110		115			117		155				
機 型 名	FJ130G													
種 類	空冷4サイクル1気筒 OHVガソリン													
総 排 気 量 ( L[cc] )	0.133[133]													
出 力 ( kw[PS]/rpm )	1.9[2.6]/1,400(最大2.6[3.5])													
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン													
燃 料 タ ン ク 容 量 ( L )	2.8													
始 動 方 式	パネアシストつきリコイルスタータ式(楽リコイル)													
変 速 方 式	ギヤー切換式													
変 速 段 数 ( 段 )	前進3・後進1				前進3・後進3									
走 行 速 度 ( エ ン ジ ン 定 格 回 転 時 )	前 進 ( m/s )	0.49、0.73、1.08				0.62、0.94、1.37				0.60、0.90、1.31				
	後 進 ( m/s )	0.34				0.29、0.44、0.64				0.28、0.42、0.61				
タ イ ヤ	種 類	特殊超低压タイヤ				広幅低压タイヤ								
	サ イ ズ	19×10.0-8				18×8.0-8 DH型:18×7.0-8				19×11.0-8 DH型:右18×9.0×-8 左18×12.0×-8				
	外 径 × 幅 ( mm )	443×237				420×200				460×270				
車 高 上 下 調 節 範 囲 ( mm )	0~80				0~40									
刈 取 条 数 / デ バ イ ダ 先 端 間 隔 ( 条[mm] )	1[300]				2[570]									
刃 幅 ( mm )	200				400									
刈 高 さ ( mm )	30~50				35~55									
結 束 適 用 ヒ モ の 種 類	井関指定ヒモ P.P.(1440テックス)、ジュート(550テックス×6)													
束 の 大 き さ 調 節 段 数 ( 段 )	5													
そ の 他 の 装 置	別表の主要装備一覧を参照ください。													
適 応 作 物	稲・麦													
適 応 作 物 長 ( mm )	600~1,200													
倒 伏 適 応 性 ( 度 )	追い刈り85度以下、向い刈り75度以下													
能 率 ( 計 算 値 ) ( 分/10a )	87~130				68~103				36~53					
安 全 鑑 定 番 号	38130				38129				38128					