

■主要諸元一覧

名称		ホセキコンバイン「フロンティアファイター」		
販売型式名		HFG325G		
区分		VDW	ZVDW	
寸法	全長 (mm)	3,810		
	全幅 (mm)	1,695		
	全高 (mm)	1,995		
機体質量(重量) (kg)		1,840	1,880	
エンジン	型式名	E3CD-UA		
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル		
	総排気量 (L(cc))	1,498[1,498]		
	出力 (kW[PS]/rpm)	18.4[25.0]/2,900		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量 (L)	37		
始動方式		セルモータ式		
走行部	クローラ	幅×接地長 (mm)	400×1,280	
		中心距離 (mm)	930	
		平均接地圧 (kPa[kgf/cm ²])	17.6[0.180]	
	最低地上高 (mm)	185		
	変速段数	副変速・前進3、後進3		
	変速方式	油圧モータ式(HST)		
	走行速度 (エンジン定格回転時)	前進 (m/s)	0.0~0.55、0.0~0.90、0.0~2.12	
後進 (m/s)		0.0~0.50、0.0~0.81、0.0~1.94		
刈取部	デバイダ先端間隔 (mm)	1,150~1,200		
	刃幅 (mm)	1,100		
	変速段数 (段)	副変速2段車速同調+引起し2段		
	刈高さ範囲 (mm)	35~150		
	こぎ深さ調節方式	電動式(自動・手動併用)		
脱穀選別部	脱穀部名称		ツインエイトスレッシャ	
	脱穀方式		下扱ぎ複胴軸流式	
	こぎ胴	径×幅 (mm)	446×500	
		回転速度 (rpm)	544	
	こぎ室(2番)処理胴	径×幅 (mm)	60×405	
		回転速度 (rpm)	1,708	
	排塵処理胴	径×幅 (mm)	120×715	
		回転速度 (rpm)	1,708	
選別方式		揺動・圧風・吸引		
揺動板の幅×長さ (mm)		580×1,070		
穀粒処理部	穀粒処理方式		ストレートグレンタンク式	
	タンク容量 (L)		770	
	オーガ方式		固定式	伸縮式
	オーガ長	最短時 (mm)	3,200	
最長時 (mm)		4,200		
排ワラ処理装置		ディスク形カッタ		
諸装備	警報装置		自動装置異常、エンジンオイル、バッテリーチャージ、水温、グレンタンク満量、脱穀クラッチ、排ワラ詰まり、オーガ詰まり	
	自動化装置		こぎ深さ制御、刈取・フィードチェン自動停止、オーガ自動旋回、オーガ停止位置可変	
	安全装置		エンジン緊急停止スイッチ、エンジン始動セーフティスイッチ、エンジン始動セーフティスイッチ、刈取下げロック、排ワラ・オーガ詰まり自動停止	
	オープン装置		エンジンカバー、ラジエーターカバー、フィードチェン、こぎ胴カバー、カッタ、グレンタンク、排ワラチェン	
諸装置		マルチアイ、かき込みペダル、安心シフト、ズームオーガ(Z型)、防塵カバー(前のみ)、マルチバワステ		
適応作物全長 (mm)		550~1,300		
倒伏適応性 (度)		追い刈り85、向い刈り70		
作業能率 (分/10a)		24~70		
型式検査合格番号		—		
型式名		ホセキ H055G		
安全鑑定番号		32129/10		
型式認定番号		受験予定		
運転免許		小型特殊免許		

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。●商品は写真と異なる場合があります。※保証書は、ご購入の取扱店で必ずお受取り下さい。