

■主要諸元表(玄米専用)

販売型式名		CP413BK	CP413FBK
外	全幅(看板含む)(mm)	2,150	2,150
	全長(看板含む)(mm)	3,610	3,610
	全高(看板含む)(mm)	2,740	2,740
	重量(kg)	1,290	1,310
観	機械室扉	左右2枚	左右2枚
	看板	正面(LED電飾)	正面(LED電飾)
	精米能力(精米)(kg/h)	380kg/h	380kg/h
基本性能	処理時間/玄米30kg	6.2分	6.2分
	精米能力(無洗米)(kg/h)	300kg/h	300kg/h
	処理時間/玄米30kg	7.1分	7.1分
	少量精米	2kgから可能	2kgから可能
	コインメック	10・50・100・500円	10・50・100・500円
	白度の選択	無洗米・上白・標準・8ぶ・5ぶ・3ぶ・1ぶ	無洗米・上白・標準・8ぶ・5ぶ・3ぶ・1ぶ
	総電気容量(kW)	3相200V/5.2kw 進相コンデンサなし(電気工事)	3相200V/5.2kw 進相コンデンサなし(電気工事)
	装備	精米機(残米ゼロ)	1回通し
お米投入口自動シャッター		○	○
クリーン装置		○	○
精米進捗モニター		○(カラー液晶)	○(カラー液晶)
初・玄米識別センサ		オプション	オプション
米持ち帰り機能		○	○
音声ガイダンス		○	○
石抜き機		○	○
異物除去装置		○	○
客室ぬか持ち帰り		-	-
小袋乗せ台(白米出口)		オプション	オプション
小袋用フック(白米出口)		○	○
時間外看板照明消灯		○	○
機械室照明スイッチ		○	○
液晶タッチメンテナンス		○	○
データプリンタ		オプション	オプション
USBデータ取出し		○(電子データ)	○(電子データ)
客室からメンテナンス	○	○	
白米タンク安全カバー	○	○	