■装備表

名称		エンジン			走行装置		安全装置				ハンドル		ロータリ								ちょこプチ				耕うん幅
		出力（最大）	エアクリーナ 湿式	楽リコイル	タイヤ	デフ（ロックつき）	ワンタッチエンジン停止スイッチ	デッドマンクラッチ	バック牽制装置	ロータリアップストップ	ループ式	ワンタッチ上下調節	方式 正・逆転	方式 一軸正逆転	爪 ナタ爪	爪 木の葉爪（正逆転兼用爪）	爪軸分割式	ロータリカバー・サイドカバー開閉	うね立てプレート	尾輪（または移動輪）	エンジン始動手順ラベル	燃料給油台	固定用フック	専用カラーリング	
クラス/記号		(PS)												HX		H		U							(mm)
KCR505	HX	4.1	○	○	3.50-7	○	○	○	○	○	○	○		○	○				○	○					500
	SDU		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○		○					300・500
	SDUH		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○		○					
KCR605	HX	5.4	○	○	4.00-7	○	○	○	○	○	○	○		○	○				○	○					550
	SDU		○	○	3.50-7	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○		○					300・500
	SDUH		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○		○					
	HXW		○	○	4.00-7	○	○	○	○	○	○	○		○	○				○	○	○	○	○	○	550
KCR655	HX		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○				○	○					
	SDU		○	○	3.50-7	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○		○					300・500