

■ 中セキミニ耕うん機の主要諸元

名 称		中セキミニ耕うん機「Myペット」					
販 売 型 式 名		KMR300		KMR400			KMR600
区 分		D	DH	D	SDUH	HX	SDUH3
機 体 寸 法	全 長 (mm)	1,330		1,320			
	全 幅 (mm)	550	600	580	560	580	
	全 高 (mm)	1,010		1,030			
機体質量(重量・ロータリ付) (kg)		66	69	77	80	83	
エ ン ジ ン	型 式 名	FJ100D		FJ130G		FJ180G	
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン					
	総 排 気 量 (L{cc})	0.099{99}		0.133{133}			0.179{179}
	出 力/回 転 速 度 (kw{PS}/rpm)	1.6{2.1}/3,600(最大2.0{2.7})		2.2{3.0}/1,800(最大2.8{3.8})			3.4{4.6}/1,800(最大4.4{6.0})
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン					
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	1.6					
	始 動 方 式	リコイルスタータ方式					
	エ ア ク リ ー ナ	半湿式			乾式		
走 行 部	車 輪	3.50-6		3.50-7			
	輪 距 (mm)	400		420			
	主 ク ラ ッ チ 形 式	ベルトテンション(デッドマン)					
	操 向 ク ラ ッ チ 形 式	ロック付きデファレンシャル式					
	走 行 変 速 段 数 (段)	前進2・後進1					
	走 行 速 度 (km/h)	前進	1.0、4.4		1.1、4.7		
(エンジン定格回転時)	後進	1.0		1.1			
ロ ー タ リ	駆 動 方 式	センタードライブ					
	変 速 段 数 (段)	正転1	正転1・逆転1	正転1	正転1・逆転1	一軸正逆転1	正転1・逆転1
	車軸回転速度(rpm)	正転	255	240	289	正逆転	289
	(エンジン定格回転速度時)	逆転	—	255	—	289	240
	耕 幅 (mm)	450		500		300・500	
	爪 形 状	ナタ爪	木の葉爪	ナタ爪	木の葉爪	ナタ爪	木の葉爪
	爪 回 転 外 径 (mm)	280	290	330			
	最 大 耕 深 (mm) ※	140	145	165			
型 式 名	中セキ K045		中セキ K044				
安 全 鑑 定 番 号	38135		38134			受験予定	
型 式 認 定 番 号	—						

※ 畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。

●保証書はご購入の取り扱い店で、必ずお受け取りください。