

■中セキ乗用田植機の主要諸元一覧

名称		中セキ田植機「さなえ」																		中セキ多目的田植機「さなえ」																								
販売型式名		NP80G									NP80D									NP80D																								
区分		L8	ASL4	—	L8	ZL8	—	—	—	ZBL	—	—	LG48	ZLG48	—	—	AL	ZAL	ASL4	ZASL4	YLW4	ZYLW4	AYLW4	ZAYLW4	—	—	—	—	HT	—	—	—	HUL8	ZHUL8	—	—	—	—	—	—	—	—		
駆動方式		LF8	ASLF4	JLF8	LF8	ZLF8	L(P)FV8	ZL(P)FV8	CLF8	ZCLF8	ZBLF	LMS	ZLM8	LF848	ZLF848	JLF8	ZL8F8	ALF	ZALF	ASLF4	ZASLF4	YLFW4	ZYLFW4	—	—	—	—	HTF	HTFL	ZHTFL	HTSF	HULF8	ZHULF8	HULJF8	ZHULJF8	HUL(P)FV8	ZHUL(P)FV8	HUL(P)FV8	ZHUL(P)FV8	HUL(P)FV8	ZHUL(P)FV8			
機体寸法	全長 (mm)	3,260																		3,410						3,400			3,260															
	全幅 (mm)	2,250	2,410	—	2,250						2,210			2,410			2,250			2,210			2,410																					
	全高 (mm)	1,840		2,510	1,840 ※1						1,950 ※1			1,840 ※1			2,510 ※1			2,500 ※1			2,510 ※1			1,700 ※1			1,570 ※1			1,840 ※1			2,510 ※1			1,840 ※1			2,510 ※1			
	最低地上高 (mm)	440				465														465																								
	機体質量 (重量)	780	870	—	850	865	—	—	—	—	865	—	—	860	875	—	—	860	875	940	955	930	945	950	945	—	—	—	—	755	—	—	—	860	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F-M型	840	930	920	910	925	940	955	910	—	925	900	915	920	935	990	1,005	920	935	1,000	1,015	990	1,005	—	—	980	995	990	1,005	815	865	880	815	920	935	1,000	1,015	950	955	1,030	1,045			
エンジン	型式名	FD620D																		E3112						E3112																		
	種類	水冷4サイクル2気筒OHVガソリン																		水冷4サイクル3気筒立型ディーゼル						水冷4サイクル3気筒立型ディーゼル																		
	総排気量 (L/cc)	0.617 [617]																		1.123 [1,123]						1.123 [1,123]																		
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	定格11.4 [15.5] / 3,000 (最大14.7 [20.0])																		18.0 [24.5] / 3,000						18.0 [24.5] / 3,000																		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン																		ディーゼル軽油 ※2						ディーゼル軽油 ※2																		
	燃料タンク容量 (L)	28																		28						28																		
	始動方式	セルモータ式																		セルモータ式						セルモータ式																		
	バッテリー (V・Ah)	12・22																		12・36						12・36																		
走行部	かじ取り方式	センターヨーク式・パワーステアリング																		センターヨーク式・パワーステアリング						センターヨーク式・パワーステアリング																		
	前輪 (mm)	広幅ノーマック650 (幅95) (4型:幅142 J型:幅90)																		広幅ノーマック650 (幅95) (4型:幅142 J型:幅90)						広幅ノーマック650 (幅95) (4型:幅142 J型:幅90)																		
	後輪 (mm)	太リムゴムラグ900																		太リムゴムラグ950 (G4型:澁田用太リムゴムラグ車輪12枚ラグ)						太リムゴムラグ950																		
	軸距 (mm)	1,200 (Y型:1,350)																		1,200						1,200																		
前輪軸距 (mm)	前輪1,200 後輪1,220 (FV型:LG4型、Y型:前輪1,250 後輪1,220 A型:GASL4型:前輪1,320 後輪1,340 DASL4型、AY4型:前輪1,310 後輪1,340)																		前輪1,200 後輪1,220 (FV型:前輪1,250 後輪1,220)						前輪1,200 後輪1,220 (FV型:前輪1,250 後輪1,220)																			
後輪軸距 (mm)	前送2、後送2 (HST)																		前送2、後送2 (HST)						前送2、後送2 (HST)																			
変速段数 (段)	—																		—						—																			
植付方式	ロータリ式強制植付																		—						ロータリ式強制植付																			
植付条数 (条)	8																		—						8																			
植付条間 (cm)	30 (A型:33)																		—						30																			
植付株間 (cm)	30,26,22,18,16,14 (AS型:15,14,13,12,5,12,11) ※3																		—						30,26,22,18,16,14 ※3																			
植付株数 (株/3.3㎡)	37,42,50,60,70,80 (A型:35,40,45,55,65,75 AS型:65,70,75,80,85,90) ※3																		—						37,42,50,60,70,80 ※3																			
植付深さ (cm)	2.0~6.0 (9段)																		—						2.0~6.0 (9段)																			
1株本数調整量 (mm・株)	横送り10.0, 11.7, 14.0mm (A型、AS型、B型、Y型:横送り11.7, 14.0, 15.6mm) 縦向き取り量8~18mm/株																		—						横送り10.0, 11.7, 14.0mm 縦向き取り量8~18mm/株																			
苗の条件	苗の種類	—																		—						—																		
	葉齢 (葉)	マツト苗																		マツト苗						マツト苗																		
	草丈 (cm)	マツト苗2~4																		マツト苗2~4						マツト苗2~4																		
播種部	播種条件 (条)	10~25																		—						10~25																		
	播種条間 (cm)	—																		8						—																		
	播種方式	—																		30						—																		
	播種量 (kg/10a)	—																		—						—																		
	播種ホッパー (L)	—																		—						—																		
	種子繰出し方式	—																		—						—																		
	株間 (cm)	—																		—						—																		
	株数 (株/3.3㎡)	—																		—						30,26,22,18,16,14 ※																		
	打込み方式	—																		—						37,42,50,60,70,80 ※																		
	播種深さ (mm)	—																		—						—																		
	覆土板調節	—																		10						—																		
	残量もみ排出	—																		—						—																		
溝切り器	—																		—						—																			
粒状施肥装置 (F型)	肥料の種類	市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ (F型)																		市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ (F型)						市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ (F型)																		
	肥料ホッパー (L×個/kg)	16.6×8 [120]																		16.6×8 [120]						16.6×8 [120]																		
	繰出方式	ロール清回転																		ロール清回転						ロール清回転																		
	繰出量調節範囲 (kg/10a)	10~80																		10~80						10~80																		
液体施肥装置 (M型)	施肥位置 (cm)	苗の側方4.5、深さ5.0																		苗の側方4.5、深さ5.0						苗の側方4.5、深さ5.0																		
	肥料の種類	ペースト (LL可)																		—						—																		
	駆動方式	チェーン駆動																		—						—																		
	ポンプ	レバー式 (2本)																		—						—																		
	変速方式	—																		—						—																		
	変速段数 (段)	12 (3×4)																		—						—																		
	インジケータ表示位置	座席後方左右																		—						—																		
肥料タンク容量 (L)	100 (50×2)																		—						—																			
施肥位置 (cm)	苗の側方2.0、深さ5.0																		—						—																			
肥料クラッチ	植付けクラッチ連動 (単独クラッチ付)																		—						—																			
苗搭載数	植付部 (箱)	16																		—						16																		
	予備苗	8	32	—	8						32	16	—	32	14			—	8			32																						
主な装置	作業速度 (m/s)	別表の主要装置一覧をご参照ください。																		別表の主要装置一覧をご参照ください。						別表の主要装置一覧をご参照ください。																		
	作業能率 (計算値) (min/10a)	0~1.50 (0~1.35 ※3)																		0~1.86 (0~1.67 ※3) 疎植植付規制時 0~1.6 (0~1.44 ※3)						0.150 (0~1.35 ※3)						0~1.86 (0~1.67 ※3) 疎植植付規制時 0~1.6 (0~1.44 ※3)												
安全鑑定番号	LF40030	—	LF40029	7~ (F型:8~)														6~ (F型:7~)	8~ (F型:9~)	8~ (F型:10~)	8~ (F型:9~)			8~ (F型:10~)	—	41125	—	HULF41125	—															
型式名	中セキ P0788																		中セキ P0738						中セキ P0748						中セキ P0778													

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。 ※1:Z型:2,700 ※2:ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。 ※3:車輪スリップ率10%