

■中セキ乗用田植機の主要諸元

名称		中セキ田植機「さなえ」																														
販売型式名		NP80D																														
区分	ZL8		-		ZAL		ZASL4		-		ZYLW4		ZAYLW4		-		ZBL		-		ZLG48		-		ZHUL8		-					
	ZLF8	ZL(P)FV8	ZALF	ZASLF4	ZJLF8	ZYLFW4	-	ZAYLMW4	ZYLMW4	ZCLF8	ZBLF	ZLMB	ZLFG48	ZHTLF	ZHULF8	ZHUL(P)FV8	ZHUJLF8	ZHUJL(P)FV8														
駆動方式		4輪駆動																														
機体寸法	全長 (mm)		3,260						3,410						3,260						3,400						3,260					
	全幅 (mm)		2,250		2,410		2,250		2,210		2,410		2,250		2,210		2,250		2,310													
	全高 (mm)		2,700																													
	最低地上高 (mm)		465																													
機体質量 (重量)		(kg)		865	-	875	955	955	-	945	-	-	865	-	875	-	875	-	875	-	875	-	875	-	875	-	875	-	875	-		
		F・M型		925	955	935	1,015	1,015	1,005	-	-	995	1,005	925	915	935	880	935	955	1,015	1,045											
エンジン	型式名		E3112																													
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル																													
	総排気量 (L/cc)		1.123(1.123)																													
	出力/回転速度 (kW (PS) /rpm)		18.0 [24.5]/3,000																													
	使用燃料		ディーゼル軽油 ※1																													
	燃料タンク容量 (L)		28																													
	始動方式		セルモーター式																													
	バッテリー (V・Ah)		12・96																													
走行部	かじ取り方式		センターヨーク式・ハワーステアリング																													
	車輪	前輪 (mm)	広幅ノーバンク650(幅95)			広幅ノーバンク650(幅90)			広幅ワイド650(幅142)			広幅ノーバンク650(幅95)			広幅ワイド650(幅142)			広幅ノーバンク650(幅95)			広幅ノーバンク650(幅90)											
		後輪 (mm)	太リムゴムラグ950(G4型)・湿田用太リムゴムラグ車輪12枚ラグ																													
	軸距 (mm)		1,200																													
	輪距 (mm)		前輪1,200 後輪1,220(FV型)前輪1,250 後輪1,220																													
	変速段数 (段)		前進2、後進2(HST)																													
植付部	植付方式		ロータリ式強制植付																													
	植付条数 (条)		8																													
	植付条間 (cm)		30(A型)・33																													
	植付株間 (cm)		30,26,22,18,16,14																													
	植付株数 (株/3.3m <sup>2</sup> )		37,42,50,60,70,80(A型)・35,40,45,55,65,75 AS型:65,70,75,80,85,90																													
	植付深さ (cm)		2.0~6.0(9段)																													
1株本数調整量 (mm/株)		横送り11.7~15.6(B型:10.0~14.0)、縦かき取り8~18																														
苗の条件	苗の種類		マット苗																													
	葉齢 (葉)		マット苗2~4																													
	草丈 (cm)		10~25																													
播種部	播種条件 (条)		-																													
	播種条間 (cm)		-																													
	播種方式		-																													
	播種量 (kg/10a)		-																													
	播種ホッパ (L)		80																													
	種子繰出し方式		-																													
	株間 (cm)		30,26,22,18,16,14																													
	株数 (株/3.3m <sup>2</sup> )		37,42,50,60,70,80																													
	打込み方式		-																													
	播種深さ (mm)		10																													
粒状施肥(F型)	肥料の種類		市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ(F型)																													
	肥料ホッパ (L×個/kg)		16.6×8(120)																													
	繰出方式		ロール溝回転																													
	繰出量調節範囲 (kg/10a)		10~80																													
	施肥位置 (cm)		苗の側方4.5、深さ5.0																													
	肥料の種類		ペースト(LL可)																													
	ポンプ駆動方式		チェーン駆動																													
	変速方式		レバー式(2本)																													
	変速段数 (段)		12(3×4)																													
	インジケータ位置		座席後方左右																													
インジケータ表示位置		メーターパネル																														
肥料タンク容量 (L)		100(50×2)																														
施肥位置 (cm)		苗の側方2.0、深さ3.0、5.0、7.0																														
肥料クラッチ		植付けクラッチ連動(単独クラッチ付)																														
苗搭載数	植付部 (箱)		16						16						-						16											
	予備苗		8		16		32		14		8		-		8		32															
主な装置		油圧無段変速HST、DXシフト、旋回制御スーパーZターン(Y型・G4型はミラクルZターン)、整地DXロータ(L型)、肥料搬送アーム(F型)、ピタ植え、バックリフト、ハワステ、シースルーステップ、4輪ブレーキ、前輪サスペンション、電動マーカ、直進アシスト機構																														
作業速度 (m/s)		0~1.86(0~1.67 ※2) 疎種植付規制時 0~1.60(0~1.44 ※2)				0~1.50 (0~1.35 ※2)				0~1.86 (0~1.67 ※2) 疎種植付規制時 0~1.60 (0~1.44 ※2)				0~1.50(0~1.35 ※2)				0~1.86(0~1.67 ※2) 疎種植付規制時 0~1.60(0~1.44 ※2)														
作業能率 (min/10a (計算値))		7~(F型:8~)		6~(F型:7~)		8~(F型:9~)		8~		8~(F型:10~)		8~(M型:9~)		10~		7~(F-M型:8~)				8~												
安全鑑定番号		-																														
型式名		-																														

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。  
※1:ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。 ※2:車輪スリップ率10%