

■中セキ乗用田植機の主要諸元

名称	中セキ田植機「さなえ」									
販売型式名	PQZ45							PQZ55		
区分	VUL	VULQ	SMUL	SMULF	DUL	DUWL	DULF	DUL		
	VULH	—	—	—	SUL	DUWLF	SULF	DULF		
駆動方式	4輪駆動									
機体寸法	全長 (mm)	2,600							2680	
	全幅(収納時) (mm)	1,570							1870	
	全高 (mm)	1,410							1550	
	最低地上高 (mm)	395							380	
機体質量(重量) (kg)	365	370	387	387	390	390	430	430		
	375	—	—	—	387	430	427	480		
エンジン	型式名	FE250D		FJ220D	FJ300D	FJ220D	FJ300D			
	種類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン								
	総排気量 (L{cc})	0.249{249}		0.220{220}	0.309{309}	0.220{220}	0.309{309}			
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	4.4{6.0}/3,600 (最大6.5{8.8}/3,900)		3.2{4.4}/3,500 (最大6.5{8.8}/3,900)	5.1{7.0}/3,600 (最大6.5{8.8}/3,900)	3.2{4.4}/3,500 (最大6.5{8.8}/3,900)	5.1{7.0}/36,00 (最大6.5{8.8}/3,900)			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン								
	燃料タンク (L)	6.1								
	始動方式	リコイル式			セルモーター式					
	バッテリー (V・Ah)	—			12・24					
走行部	かじ取り方式	センターヨーク式								
	車輪	前輪 (mm)	ノーパンクタイヤ(600)							
		後輪 (mm)	ゴムラグ車輪(750)			湿田用車輪(750)	ゴムラグ車輪(750)	ゴムラグ車輪(800)		
	輪距 (mm)	前輪 757 後輪 734							前輪 820 後輪 930	
変速段数 (段)	前進2 後進2(HST)									
植付部	植付方式	ロータリ式								
	植付条数 (条)	4							5	
	植付条間 (cm)	30								
	植付株間 (cm)	※30,26,23,18,16,14								
	植付株数 (株/3.3m ²)	※37,42,47,60,70,80								
	植付深さ (cm)	1.2~4.8(7段)								
苗の条件	1株本数調節量 (mm/株)	横送り12、14 縦かき取り8~18								
	苗の種類	マット苗								
	葉令 (葉)	マット苗2~4								
施肥装置	草丈 (cm)	10~25								
	肥料の種類	市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ								
	肥料ホッパー (L×個{kg})	—			10×4{36}			10×5{45}		
	繰出方式	—								
	繰出量調節範囲 (kg/10a)	—								
施肥位置 (cm)	—									
苗搭載数 (箱)	8(Q型:8+1(予備苗) H型:8+4(予備苗))				8+4(予備苗)			10+5(予備苗)		
主な装備	HST、オートアクセル、前輪オートデフロック、4輪ブレーキ、さなえハンドル、SSレバー、バックリフト									
作業速度 (m/s)	0~1.1							0~1.2		
作業能率 (min/10a)	20					20,23(F)	23	15,17(F)		

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取り下さい。※車輪スリップ率10%