

ヰセキ乗用田植機の主要諸元

名 販 売 型 式 名		ヰセキ田植機「さなえ」 PQZ45K											
区 分		S	S2U	S2UQ	S2UH	2NUL	2NULF	2UL	2ULF				
駆 動 方 式		4輪駆動											
機 体 尺 法	全 長 (mm)	2,390				2,510							
	全 幅 (収納時) (mm)	1,500				1,240							
	全 高 (mm)	300											
	最 低 地 上 高 (mm)												
機 体 質 量 (重量) (kg)		230	235	240	245	270	290	280	300				
エ ン ジ ン	型 式 名	FJ180D											
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン											
	総 排 気 量 (L/cc)	0.179(179)											
	出 力 / 回 転 速 度 (kW/PS/rpm)	3.2[4.4]/3500(最大4.3[5.8]/3900)											
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン											
	燃 料 タ ン ク (L)	5.1											
	始 動 方 式	リコイル式											
走 行 部	か じ 取 り 方 式	センターヨーク式											
	車 輪	前 輪 (mm)	ノーパンクタイヤ(550)										
		後 輪 (mm)	ゴムラグ車輪(700)										
	輪 距 (mm)	前輪740 後輪722											
植 付 部	変 速 段 数 (段)	前進2 後進2(HST)											
	植 付 方 式	クランク式											
	植 付 条 数 (条)	4											
	植 付 条 間 (cm)	30											
	植 付 株 間 (cm)	※30,26,23,18,16,14											
	植 付 株 数 (株/3.3m ²)	※37,42,47,60,70,80											
苗 の 条 件	植 付 深 さ (cm)	1.6~5.2(7段)				1.6~5.2(6段)							
	1 株 本 数 調 節 量 (mm/株)	横送り12,14(スプロケット交換) 縦かき取り8~17											
	苗 の 種 類	マット苗											
	葉 令 (葉)	マット苗2~4											
	草 丈 (cm)	10~25											
	肥 料 の 種 類	市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ											
	肥 料 ホ ッ パ ー (L×個/kg)	11.2×2[20]											
施 肥 装 置 (F型)	縦 出 方 式	ロール溝回転											
	操 出 量 調 節 範 囲 (kg/10a)	6~70											
	施 肥 位 置 (cm)	苗の側方4.5、深さ5.0											
苗 搭 載 数 (箱)	4	4+1(予備苗)	4+4(予備苗)	—	—	—	—	—	4+4(予備苗)				
主 な 装 備	HST、オートアクセル、さなえQターン、前輪オートデフロック、4輪ブレーキ、さなえハンドル、SSレバー、バックリフト												
作 業 速 度 (m/s)	0~0.6												
作 業 能 率 (min/10a)	36								42				
安 全 鑑 定 番 号	—												
型 式 名	—												

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取り下さい。※車輪スリップ率10%