

## ■ TJW1153・1233主要諸元

名称		キセキトラクタ「T.JAPAN」	
販売型式名		TJW1153	TJW1233
区分		X33R	XSCLP33B
駆動方式		4輪駆動	
機体寸法	全長 (mm)	4,285	
	全幅 (mm)	2,120	
	全高 (mm)	2,750	
	最低地上高 (mm)	450	
機体質量(重量) (kg)		4,635	
エンジン	型式名	TCD4.1	
	種類	水冷4サイクル4気筒立型ディーゼル	
	総排気量 (L{cc})	4.1 {4,100}	
	出力／回転速度 (kW{PS})	90.5 {123}	
	使用燃料	ディーゼル軽油(イ)※	
	燃料タンク容量 (L)	190	
	尿素水タンク容量 (L)	20	
走行部	タイヤ	前輪	420／65R24
		後輪	540／65R38
	軸距 (mm)	2,525	
	輪距	前輪 (mm)	1,560
		後輪 (mm)	1,560
	クラッチ形式	電子油圧式湿式多板	
	ブレーキ形式	湿式ディスク機械式	
	かじ取方式	全油圧式パワーステアリング	
	変速方式 (段)	前進32段・後進32段	
	走行速度 (エンジン定格回転時)	前進 (km/h)	0.19～33.9
後進 (km/h)		0.19～33.3	
PTO	クラッチ形式	湿式多板油圧式	
	軸径 (mm)	JIS35	
けん引装置	制御方式	ポジション、ローリンクドラフト、ミックスコントロール	
作業機 昇降装置	装着方式	3点リンク JIS2型	
	最大揚力 (N{kgf})	5,500	
安全キャブ	型式名	—	—
	型式検査合格番号	—	—
	種類	—	—
安全鑑定番号		—	—
型式名		—	—
小型特殊型式認定番号または新型自動車番号		—	—
運転免許		大型特殊免許	

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●写真と商品は異なる場合があります。●最高速度はエンジン定格回転時の理論車速です。

●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

※ディーゼル軽油(イ)とは、バイオディーゼル燃料を混合しない燃料です。ご使用の際は、環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。