■ 装備表 （セミクローラ仕様）

型式	区分	エンジン 3.4L 電子ガバナー・コモンレール インタークーラー付	エンジン 電子ガバナー・コモンレール	グリーンモード燃費優先モード	F24R24	F32R32	副変速 クラッチボタン	副変速 高速-中速レンジ シンクロメッシュ	主変速 ボタン／ークラッチ 8段変速	油圧シフト アクセル変速／メモリ変速／電子ガバナ制御	手動デフロックSW	オートアクセル・アクセルメモリ	オート4WD	オートブレーキ	PTO インディペンデントPTO	PTO 昇圧モード切替	PTO 正転3段＋逆転1段	PTO 正転3段＋グランドPTO	電子油圧 水平制御あり 油圧2.6トン	電子油圧 水平制御あり 油圧3.4トン	外部油圧バルブ 1連OPT含み4連	外部油圧バルブ 2連OPT含み4連	オートロータリ吊り下げ制御機能	角速度制御	ドラフト	負荷オート	車速連動用信号取り出しカプラ	フックエンド式ロワリンク	ドローバ ドローバブラケット	ドローバ スイングドローバフラット	キャビン CDラジオ・エアコン	キャビン リヤ熱線	作業灯 前55w×4 後55w×2	作業灯 前35w×4 後55w×2	OPT作業灯2個／リヤフェンダ	外部電源 日農工T型	外部電源 高容量	カプラー 7ピンソケット	カプラー 日農工	クローラ マルチクローラ ホイル組替可能	バイアス 後輪クローラ 320／60・24 幅315 1050／前輪タイヤ 450w×46L×100P 幅450	ラジアル 後輪クローラ 320／70R24 幅319 1103／前輪タイヤ 450w×46L×100P 幅450
						L											Z	G	WX	LWX	Z	G									ー									M	3C	
TJV58	CZWX3C		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○		○	○	○	○	○		OPT	OPT	○			○		○	○		○		○	
TJV68	CZWX3C		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○		○	○	○	○	○		OPT	OPT	○			○		○	○		○		○	
	CZWX3CM		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○		○	○	○	○	○				○			○		○	○		○	○	○	
TJV75	CZLW3C	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○		OPT	OPT	○	○	○		OPT	○	○		○		○	
TJV85	CZLWX3C	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○	○	○	○		○	OPT	○	○	○		OPT	○	○		○			○
	CGLWX3C	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		OPT	○	○		○			○
TJV95	CZLWXH3C	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○	○	○	○		○	OPT	○	○	○		OPT	○	○		○			○
	CGLWX3C	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		OPT	○	○		○			○
	CZLWX3CM	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○	○	○	○				○	○	○		OPT	○	○		○	○		○

●その他標準装備：パワーリニュアシフト、パワーステアリング、スーパーフルターン、オートリフト、バックアップ