

主要諸元			NT603FFESUGCY	
機 体 寸 法	全長	mm	3,560	
	全幅	mm	1,575	
	全高	mm	2,360	
	最低地上高	mm	380	
	重量	kg	2,035	
	前輪		8.3-20	
	後輪		13.6-28	
	軸距	mm	1,970	
	輪距 前輪	mm	1,260	
	輪距 後輪	mm	1,140~1,540	
エ ン ジ ン	エンジン型式		N4DLI-TA	
	種類		水冷4気筒ディーゼル	
	総排気量	リットル	2.2	
	出力/回転数	kW/min-1	44.1/2,600	
		PS/min-1	60/2,600	
燃料タンク容量	リットル	53		
走 行 部 ・ P T O	クラッチ形式		乾式単板	
	ブレーキ形式		機械式湿式ディスク	
	かじ取り方式		前油圧式	
	変速方式	前後進		パワーリニア
		主変速		シンクロメッシュ・コンスタントメッシュ
		第一・第二副変速		コンスタントメッシュ
		2駆⇄4駆		○(電気式)
	変速段数	前進		24
		後進		24
	走行速度	前進		0.2~30.2※ (無負荷最高回転時)
		後進		0.19~27.7
	最小旋回半径	m		2.4
	PTO回転数	正転		590/792/976/1271
		逆転		×
	軸径	mm		JIS35
けん引装置			固定ヒッチ(OPT)	
作業機昇降装置	制御方式		ポジションコントロール	
	装着方法		3点リンク JIS 1形	
最大油圧揚力	kgf		1,700	