

■ 半セキトラクタ「ジアス」NTA3シリーズ 主要諸元一覧

名称		半セキトラクタ ジアスNTA3シリーズ(セミクローラ仕様)																				
販売型式名		NTA283		NTA343		NTA403		NTA453		NTA503		NTA543		NTA603								
区分	C		C		FFC		FFC		FFC		FFC		FFC		FFC							
	GQ [CY]	G0CY2	GQ [CY]	G0CY2	GQ [CY]	G0CY2	GQCY	G0VCY	G0CY2	GQCY	G0VCY	G0CY2	GQCY	G0VCY	G0CY2	GQCY	G0VCY	G0CY2				
駆動方式		四輪駆動(セミクローラ)																				
機体寸法	全長 (mm)	3,085		3,100		3,560																
	全幅 (mm)	1,675 (CY型:1,685)		1,685																		
	全高 (mm)	2,040 (CY型:2,265)		2,360																		
	最低地上高 (mm)	380 (C2型:385)		390 (C2型:395)		385 (C2型:405)																
機体質量(重量) (kg)		1,950 [2,120]	2,150	1,970 [2,140]	2,170	1,980 [2,150]	2,180	2,490	2,500	2,520	2,490	2,500	2,520	2,510	2,520	2,540	2,510	2,520	2,540	2,510	2,520	2,540
エンジン	型式名	N3LDI-T				N4LDI-T				N4LDI-TA												
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルトーボ (コモンレール・DOC)				水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルトーボ (コモンレール・DOC)																
	総排気量 (L[cc])	1.662 [1,662]				2.216 [2,216]																
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	20.6 [28] / 2,600		25.0 [34] / 2,600		29.4 [40] / 2,600		33.1 [45] / 2,600		36.8 [50] / 2,600		39.7 [54] / 2,600		44.1 [60] / 2,600								
	使用燃料	ディーゼル軽油 ※1																				
	燃料タンク容量 (L)	38				55																
タイヤ	前輪	8-16-4PR (C2型:280/70R16)		8-18-4PR (C2型:280/70R18)		8.3-20-4PR (C2型:280/70R20)																
	後輪・クローラ	400W×38L×90P				400W×42L×90P																
軸距 (mm)		1,730				1,930		1,970														
軸距 (mm)	前輪	1,150 (C2型:1,220)		1,260 (C2型:1,250)		1,260 (C2型:1,320)																
	後輪	1,145				1,145/1,285																
クラッチ形式		湿式多板(電子油圧式)																				
ブレーキ形式		湿式ディスク式																				
かじ取り形式		パワーステアリング																				
変速装置		ストレートシフトシステム																				
変速方式		常時かみ合い式																				
変速段数 (段)		前進24+アクセル変速・後進24 (FF型:前進32+アクセル変速・後進32)																				
走行速度 ※2 (km/h)	前進	0.24~14.0		0.14~21.4		0.17~22.3																
	後進	0.24~13.6		0.14~20.8		0.17~22.1																
クローラ関係		接地長×幅 (mm)				1,030×400		1,160×400														
接地面積 (cm ²)		8,240				9,280																
接地圧 (kPa[kgf/cm ²])		14.7 [0.150] [16.7 [0.169]]				15.7 [0.160]																
最小旋回半径 (m)		2.9				3.5																
P T O	回転速度 (rpm)	588・776・987・1,258				585・793・995・1,255																
	逆転 (rpm)	776				793																
軸径 (mm)		35 (6スプライン)																				
けん引装置		固定ヒッチ(注文部品)																				
作業操縦装置		制御方式 ポジションコントロール																				
装着方式		3点リンクJISI型																				
安全キャブ安全システム	型式名	CY型:SC173C				SC174C																
	型式検査合格番号	CY型:215015				216003																
	種類	CY型:安全キャブ																				
型式名		半セキ T1684C		半セキ T1664C		半セキ T1654C		半セキ T1634C		半セキ T1614C		半セキ T1604C		半セキ T1594C								
安全鑑定番号		CY型:40130		CY型:40128		41023	申請 予定	41023	41021	申請 予定	41021	41019	申請 予定	41019	41018	申請 予定	41018	41017	申請 予定	41017		
形式認定番号または新型自動車番号		-																				
運転免許		小型特殊免許(FF型:大型特殊免許)				大型特殊免許																

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取り下さい。
※1 ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。 ※2 エンジン定格回転時。最高速度はエンジン無負荷回転。 ※3 CY型(キャビン仕様)以外のR型(偏平ラジアルタイヤ仕様)は末尾にRを追記する。