

■主要諸元

名称		キセキトラクタ「TM5」															
販売型式名		TM165					TM18										
区分		S	KZ	KXZ	NS	NKZ	S03	KZ	KXZ	S03	KZ03						
機体寸法	全長(mm)	2,220			2,185			2,160		2,220		2,160	2,220				
	全幅(mm)	1,030			1,005			1005		1,030		1005					
	全高(mm)	1,820			1,800			1780		1,820		1,780	1,820				
	最低地上高(mm)	260			240			210		260		210	260				
機体質量(重量) (kg)		605	635	660	590	620	605	635	660	605	640						
エンジン	型式名	E3112															
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル															
	総排気量(L {c c})	1.123 {1,123}															
	出力/回転速度(kW {PS} /rpm)	12.1 {16.5} /2,500					13.6 {18.5} /2,500										
	使用燃料	ディーゼル軽油															
	燃料タンク容量(L)	20															
	始動方式	セルモーター式															
走行部	タイヤ	前輪	5.00-12			5-12			4.50-10		5.00-12		4.50-10		5.00-12		
		後輪	8-18			8-16			7-16		8-18		7-16		8-18		
	軸距(mm)		1,345														
	輪距(mm)	前輪	785				755		785		755		785				
		後輪	820,930				730,780,830		820,930		730,780,830		760,810,860				
	クラッチ形式		乾式単板														
	ブレーキ形式		湿式ディスク・機械式														
	かじ取方式		パワーステアリング														
	変速段数(段)		前進6・後進6		前進9・後進9		前進6・後進6			前進9・後進9		前進6・後進6					
	走行速度(km/h) (エンジン定格回転速度時)	前進	0.64～13.4		0.33～13.4		0.60～12.6		0.56～11.8		0.64～13.4		0.33～13.4		0.56～11.8		0.64～13.4
後進		0.62～13.0		0.32～13.0		0.58～12.2		0.54～11.4		0.62～13.0		0.32～13.0		0.54～11.4		0.62～13.0	
最小旋回半径(m)		1.7															
PTO	クラッチ形式	乾式単板															
	回転速度(rpm)	正転523・783・1,184		正転523・783・1,184 逆転505・757・1,145		正転523・783・1,184		正転523・783・1,184 逆転505・757・1,145		正転523・783・1,184		正転523・783・1,184 逆転505・757・1,145		正転523・783・1,184		正転523・783・1,184 逆転505・757・1,145	
	軸径(mm)	35(6スプライン)															
けん引装置		トレーラヒッチ(注文品)															
作業機昇降装置	制御方式	ポジションコントロール															
	装着方式	2P															
安全フレーム	型式名	SF195			SF400			SF195									
	型式検査合格番号	申請中			—			申請中									
	種類	2柱式安全フレーム															
型式検査合格番号		—															
安全鑑定番号		申請中			—			申請中		申請中							
型式名		T1484			T1484N			T1484		T1494							
型式認定番号又は新型自動車番号		申請中															

■ロータリ主要諸元

型式名	ARM123		ARM133		BRM123		BRM73	
区分	S	VB	S	VB	VB	BH	S	
駆動方式	サイドドライブ				センタードライブ			
装着方式	2P							
耕幅 (mm)	1,200		1,300		1,200		700※1	
つめ本数 (本)	28		30		28		18※2	
適用型式	TM165		TM185		TM165・TM185		TM165S03・TM185S03・KZ03	
草巻付防止	○				—		—	

※1：10W装着時900mm ※2：10W装着時22本

●この主要諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。

●写真はテスト機のため商品とは異なる場合があります。

※保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。