

型式			PVH1					
			50LGX	60LGX	70LGX	120WLLGX		
機体寸法		全長(mm)	1,960					
		全幅(mm)	960			1,110		
		全高(mm)	970					
機体質量（重量） kg			140	135		164		
エンジン	エンジン種類		空冷4サイクルエンジン／ガソリン					
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)		1.5{2.1}/1700					
	総排気量(L{cc})		0.098{98}					
	タンク容量(L)		1.8					
走行部	後輪タイヤ（mm）		460			525		
	トレッド(適応条間)(cm)		50・55・60	60・65	70・75	105～130		
	変速段数（段）		前進2、後進1					
	前進植付速度	1速(m/s)	0.31			0.35		
		2速(m/s)	0.42			0.48		
		3速(m/s)	0.51			0.58		
	移動速度(m/s)		1.13			1.29		
	後進速度(m/s)		0.34			0.39		
	車体昇降制御		油圧式自動追従					
	車体水平制御		油圧式自動調節					
	傾斜対応角度(度)		左右12			左右5		
植付部	植付条数(条)		1			1（往復2条）		
	うね高さ(cm)		5～35			13～36		
	株間(cm)		22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・33			25・26・27・28・29・30 31・32・33・34・35・36		
			34・35・36・37・38・39・40・41・43・44・46・47			38・39・40・41・42・43・44 45・46・47・49・51・52・54		
			苗供給カップ数(個)		8			
			予備苗搭載数(箱)		3			
	植付能力(株/h)		3,200					
ホッパースクレーパー			有					
適応苗			キャベツ・ブロッコリー・レタスなどの葉茎菜類セル成型苗					
安全鑑定			33158	//	//			

●この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。
●商品は写真と異なることがあります。