

## ■主要諸元

名 称	キセキ半自動野菜移植機『ノウエルナナ』							
販売型式名	PVH100							
区 分	50LX	60[L]	60LX	70LX	120WL	120WLLX	60FVL	
機体寸法	全長 ( mm )	1,960						
	全幅 ( mm )	955 {1245}	960	955 {1245}	1,100	1225 {1470}	1,200	
	全高 ( mm )	1225 {990}	970	1225 {990}	970	1225 {990}	970	
機体質量(重量)	( kg )	146	102 [107]	139	140	144	168	124
エンジン	型式名	FJ100G						
	種類	空冷4サイクルOHVガソリン						
	総排気量 ( L{cc} )	0.098 {98}						
	出力/回転速度 ( kW{PS}/rpm )	定格1.5{2.1}/1,700(最大:1.9{2.6})						
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン						
	燃料タンク容量 ( L )	2.0						
	始動方式	リコイルスタータ方式(手元)						
走行部	タイヤ	前輪 ( mm )	ゴムタイヤφ370					
		後輪 ( mm )	ゴムタイヤφ400 L型:ゴムタイヤφ460 LL型:ゴムタイヤφ525					
	トレッド幅	後輪 ( mm )	500 550 600	600 650	700 750	1,050~1,300	600・670 700・730	
		調節方式	手動(タイヤスライド方式、W型はチェーンケース無段階スライド方式)					
	変速段数 ( 段 )	前進2・後進1 X型:前進4・後進1						
	移動速度	前進 ( m/s )	0.29、0.73	60L:0.34、0.84	LX型:0.31、0.42、0.51、1.13	120WLLX:0.35、0.48、0.58、1.29		
		後進 ( m/s )	0.20 X型:0.34 120WLLX:0.39					
車体昇降制御方式	油圧式(自動追従)							
車体水平制御方式	油圧式(自動調節)							
左右傾斜対応角度	12度以下			4度以下	5度以下	12度以下		
植付部	植付条数	1条 W型:1条(往復2条)						
	適応うね高さ ( mm )	100~ 300	0~300 [50~350]	50~350	100~ 330	130~ 360	0~ 250	
	条間 ( mm )	-			280~560		-	
	株間 ( mm{段} )	220~ 470 {24段}	240~410 [280~470] {9段}	220~470 {24段}	280~ 470 {9段}	250~ 540 {26段}	280~ 470 {9段}	
	植付部形状	くちばし方式 X型:くちばし方式(横開き)						
	予備苗搭載枚数 ( 枚 )	4	3	4	3	4	4	
	適応苗	セル成型苗	○	○	○	○	○	△
発根苗								
裸苗(露地苗)							○	
種いも								
慣行苗								
作業人数 ( 人 )	1							
作業能率 ( 株/h )	2,400 X型:3,200					2,000		
苗供給方式	手動(カップ供給方式)							
型式名	PVH1 X型:PVH1A							
安全鑑定番号	申請予定							