

**KCR703****10.4 Spécifications**

Nom		Motoculteur ISEKI	
Nom du modèle		KCR703	
Classe		HXE4	
Dimensions	Longueur totale (mm)	1 550	
	Largeur totale (mm)	660	
	Hauteur totale (mm)	1 195	
Poids total (kg)		106	
Moteur	Modèle de moteur	GB181LN	
	Type	Refroidi par air, 4 temps, soupape en tête OHV	
	Cylindrée totale (l)	0,181	
	Puissance/régime (kW (PS)/Tpm)	Nominal 3,4 {4,7}/1 800 Max. 4,6 {6,3}/2 000	
	Carburant	Essence sans-plomb pour voitures	
	Capacité du réservoir de carburant (l)	2,2	
	Méthode de démarrage	Démarreur à lanceur	
	Filtre à air	Bain d'huile	
	Bougie d'allumage	NGK BPR6HS	
Déplacement	Pneu	4.00-7	
	Voies (mm)	300, 400	
	Type d'embrayage	Tension de la courroie (homme mort, levier à double action)	
	Transmission	Différentiel avec blocage	
	Type de frein de stationnement	Goupille d'arrêt	
	Rapports de vitesse	Marche avant : 3 vitesses Marche arrière : 1 vitesse	
	Vitesse de déplacement (km/h)	Marche avant 0,9 ; 1,5 ; 4,7 Marche arrière 1,1	
Type d'arbre de roue (mm)	Arbre rond : diamètre 25, longueur 169		
Rotation	Système d'entraînement	Entraînement central	
	Système motopropulseur	Engrenage/Chaîne (engrenage)	
	Rapports de vitesse	Rotation normale/inversée uniaxiale	
	Vitesse de rotation de l'arbre du rotor [Régime moteur] (t/min)	241	
	Largeur du labourage (mm)	550	
Réglage de la poignée de commande		4 positions (réglage à touche unique)	