

■中セキハーベスタの主要諸元

名 称		中セキハーベスタ「ケン太」			
販 売 型 式 名		HMG53	HMG73		HMG83
区 分		E	E	S	S
機 体 寸 法	全 長 (mm)	1,650	2,085	2,130	
	全 幅 (mm)	1,020	1,200		
	全 高 (mm)	1,250	1,280		
機 体 質 量 (重 量) (kg)		236	326	335	368
エ ン ジ ン	型 式 名	FE170G	FE170G-5X		FE250G
	種 類	空冷4サイクル1気筒傾斜型ガソリン(OHV)			
	総 排 気 量 (L[cc])	0.171[171]			0.249[249]
	出 力 ／ 回 転 速 度 (kW[PS]/rpm)	2.8{3.8}/1,800(最大3.8{5.3})	3.1{4.2}/1,800(最大4.4{6.0})		4.1{5.6}/1,800(最大5.6{7.7})
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	4.0	5.1		
	始 動 方 式	リコイルスタータ			
走 行 部	クローラ	幅 × 接地長 (mm)	150×625	150×690	200×710
		中 心 距 離 (mm)	550	715	
		平 均 接 地 圧 (kgf/cm²)	0.13	0.16	0.12
	変 速 方 式		ギヤー変速		
	変 速 段 数 (段)		前進2・後進1		
	走 行 速 度 (m/s) (エンジン定格回転速度)	前 進	0.40・0.98	0.25・0.67	
		後 進	0.24	0.23	
脱 選 別 穀 部	こぎ胴	径 × 幅 (mm)	382×350	460×400	
		回 転 速 度 (rpm)	500(稲・麦)	450(稲)・450～500(麦)	
	揺 動 板 の 幅 × 長 さ (mm)		355×525	405×495	
穀 処 理 粒 部	穀 粒 処 理 方 式		ラセン揚穀式		
	吐 出 口 数 (口)		前後2	左右2	
排 わ ら 処 理 装 置 (オ プ シ ョ ン)		－		ドロップ付ディスクカッタ、ノッタ	ドロップ付ディスクカッタ、ノッタ
警 報 装 置		籾袋満杯ブザー			
作 業 能 率 (分/10a)		60～90	40～75		40～60
安 全 鑑 定 番 号		1117005	717009		717008
型 式 名		中セキHMG300	中セキHMG450		中セキHMG600

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。※保証書は、ご購入の取り扱い店で、必ずお受け取りください。
作業能率は籾を75kg/俵として粉流量1125kg/時(15俵/時)を最高値としますが、作物条件(乾燥度合、反当収量、脱粒性等)によって変化します。
※HMG53の作業能率は籾を75kg/俵として粉流量750kg/時(10俵/時)を最高値としますが、作物条件(乾燥度合、反当収量、脱粒性等)によって変化します。