

中セキコンバインフロンティア HVZ の主要諸元

名称		中セキコンバイン「フロンティア」														
販売型式名		HVZ211				HVZ215				HVZ218			HVZ319			
区分		KWC	KHWC	GEZKWC	GEZKHWC	KWC	KHWC	GZKWC	GZKHWC	GZKWC	GZKHWC	GZKSLWC	GZKWC	GZKHWC	GZKSLWC	
機体寸法	全長 (mm)	2,535		2,735		2,905				3,060			3,165			
	全幅 (mm)	1,540		1,560		1,585		1,575		1,630						
	全高 (mm)	1,540		1,780		1,590		1,780		1,840		1,890	1,840		1,890	
機体重量(質量) (kg)		780	795	835	850	920	935	995	1,010	1,030	1,070	1,190	1,100	1,140	1,315	
エンジン	型式名	E269							E3112							
	種類	水冷4サイクル2気筒立型ディーゼル							水冷4サイクル3気筒立型ディーゼル							
	総排気量 (L{cc})	0.688{688}							1.123{1123}							
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	8.5{11.6}/2,600				10.7{14.5}/2,600				13.2{18.0}/2,700			14.2{19.3}/2,600			
	使用燃料	ディーゼル軽油 ※														
	燃料タンク容量 (L)	10				14										
	始動方式	セルモータ式														
走行部	クローラ	幅×接地長 (mm)	300×880	350×880	300×960	350×960	300×1,080	350×1,080	300×1,080	350×1,080	300×1,015	400×1,015	400×1,250	300×1,015	400×1,015	400×1,250
		中心距離 (mm)	665	715		765	715	765	715	765	805					
		平均接地圧 (kPa{kgf/cm ² })	14.5 {0.148}	12.6 {0.129}	14.2 {0.145}	12.4 {0.126}	13.9 {0.142}	12.1 {0.124}	15.0 {0.154}	13.1 {0.134}	16.6 {0.169}	12.9 {0.132}	11.7 {0.119}	17.7 {0.181}	13.8 {0.140}	12.9 {0.132}
	変速方式	油圧モータ式(HST)														
	変速段数 (段)	主変速:無段				主変速:無段 副変速:前後進3段										
	走行速度 (m/s) (エンジン定格回転速度時)	前進	作業:0~0.55 走行:0~0.89				倒伏:0~0.51 作業:0~0.75 走行:0~1.37				倒伏:0~0.59 作業:0~0.91 走行:0~1.70			倒伏:0~0.50 作業:0~0.71 走行:0~1.70		
		後進	0~0.81				倒伏:0~0.46 作業:0~0.70 走行:0~1.22				倒伏:0~0.54 作業:0~0.88 走行:0~1.42			倒伏:0~0.45 作業:0~0.69 走行:0~1.42		
刈取部	刈取条数 (条)	2							3							
	デバイダ先端間隔 (mm)	800~900							1,060~1,160							
	刈取装置形式	往復動刃式														
	刃幅 (mm)	850							800			1,091				
	変速段数 (段)	—				副変速2段車速同調										
	刈高さ範囲 (mm)	35~150														
こぎ深さ調節方式	電動式(自動・手動併用)															
脱穀選別部	脱穀方式	下こぎ単胴軸流式														
	こぎ胴	径×幅 (mm)	400×350				420×505									
		回転速度 (rpm)	560													
	選別方式	揺動・圧風・吸引														
	揺動板の幅×長さ (mm)	410×675							500×990							
穀粒処理部	穀粒処理方式	ホッパ付袋詰め式	ストレートグレンタンク式			ホッパ付袋詰め式	ストレートグレンタンク式									
	吐出口数 (口)	1	—			2	—									
	ホッパ容量 (L)	50	—			100	—									
	タンク容量 (L)	—	330			—	430									
	オーガ方式	—	手動伸縮式			—	電動伸縮式									
	オーガ長	最短時 (mm)	—	2,450			—	2,440								
最長時 (mm)		—	3,180			—	3,300									
排ワラ処理装置	ディスクカッタ															
適応作物全長 (mm)	550~1,200							550~1,300								
倒伏適応性 (度)	追い刈り85度、向かい刈り70度															
作業能率 (min/10a)	50~90				36~91				32~96			30~70				
安全性検査番号	申請予定															
型式名	中セキ H101		中セキ H101G		中セキ H102		中セキ H102G		中セキ H103G			中セキ H104G				
型式認定番号	申請予定															
運転免許	小型特殊自動車免許															

●この主要諸元は改良のため予告無く変更する場合があります。●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。※ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。