

■斗セキ乗用管理機「愛さいか」の主要諸元

名称		斗セキ乗用管理機「愛さいか」																																		
区分	型式名	JK18D						JKB17D								JKB23								JKB23(キャビン仕様)												
		P		P		H		HP		HP		H		HP		3		P		H		HP		P		HP										
		5	2	2	2	2	3	2	5	2	2	2	5	2	2	5	2	2	2	2	2	5	2	5	2	5										
		YRMU	YRMQU	MU	MQU	NU	U	U	BU	NMU	MLU	MLU	BMU	BMLU	U	TU	BU	FBGVCU	GVKU	BGVKU	BGVU	GVU	BGVU	GVU	TGVU	BGVU	CYBGV	5	HP							
機体	全長 (mm)	3939		3930		2540		2600		3600								2755								4130										
	全幅 (mm)	1770		1770		1415		1475		1700		1700								1700								1975								
	全高 (mm)	2425		2250		1600		1680		1750		1680		1830		1850		1680		1750		2475		2455		2475		2405		2475		2455		2475		2500
機体質量 (重量) (kg)	最低地上高 (mm)	850		650		550		650		720		550		700		720		650		720		700		700		720		720		720		720		720		
	質量 (重量) (kg)	930	932	880	885	830	855	905	920	990	1040	1055	1070	1080	880	950	1170	1160	1185	1190	1150	1210	1195	1220	1380	1390	1410	1420								
エンジン	型式名	E3112-J						E3100-J								E3112-J																				
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル																																		
	総排気量 (L/cc)	1.123 1123						1.006 1006								1.123 1123																				
	最大出力/回転速度 (kW/PSI/rpm)	13.9 18.9 /2500						12.5 17 /2500								16.9 23 /2800																				
	燃料タンク容量 (L)	21						21								21																				
走行部	使用燃料	ディーゼル軽油 ※1																																		
	タイヤサイズ (mm)	905		800		800		900		940		800		900		940		800		940		800		940		800		940		900		940		940		
	軸距 (mm)	1350		1200		1200		1320		1200		1470		1350		1470		1500		1470		1200		1470		1200		1470		1200		1500		1470		
	駆動方式	4輪駆動																																		
	クラッチ型式	乾式多板																																		
	かじ取り方式	パワーステアリング(全油圧)																																		
	変速方式	常時噛合-選択噛合 併用																																		
	変速段数 (段)	前進6段-後進3段						前進8段-後進4段								主変速:無段変速 副変速:前進3段-後進3段																				
	最少旋回半径 (4WS) (m)	2.1						1.9		2.0		1.9		2.1		1.9		2.1		2.3		2.4		2.3		2.4		2.3		2.4		2.3		2.4		
	デフロック (前後)	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
	走行速度	前進 (km/h)	1.4~9.7		1.4~8.6		1.0~12.5		1.0~12.5		1.0~13.0		1.0~12.5		1.0~13.0		0~12.0		0~12.7		0~12.2		0~12.7		0~12.2		0~12.7		0~12.2		0~12.7		0~12.7		0~12.7	
		後進 (km/h)	1.6~3.5		1.5~3.4		1.5~11.6		1.5~11.6		1.6~12.1		1.5~11.6		1.6~12.1		0~8.5		0~9.0		0~8.6		0~9.0		0~8.6		0~9.0		0~8.6		0~9.0		0~9.0		0~9.0	
	P T O 回転数 (rpm)	前進	—		—		595/825		595/825		595/825		595/825		595/825		589/816		815/1130		589/816		—		—		589/816		815/1130		589/816		589/816		815/1130	
		後進	—		—		1838		1838		1838		1838		1838		1760		1093/1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760	
	作業装置	制御方式	ポジションコントロール																																	
装着方式		2点リンク(クイックヒッチ)																																		
水平制御		自動																																		
ワンタッチ昇降装置		○																																		
バックアップ		○																																		
装備	防除機セット※2	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
	除草剤ノズル	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		
キャビン	空調	—																																		
	室内幅 (mm)	—																																		
安全	鑑定番号	39140						40113								36124								36123												
	型式名	斗セキ JS001		斗セキ JS002		斗セキ JK002		斗セキ JK002								斗セキ JK001								斗セキ JK001												

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取り下さい。

※1:ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。 ※2:JK18・JKB17は500Lタンク、JKB23は600Lタンク