

■中セキ小型管理機KK43の主要諸元

| 名 称 | | 中セキ小型二輪管理機 | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|
| 販 売 型 式 名 | | KK43 | | | |
| 区 分 | | S | FL | F | |
| 寸法 | 全 長 (mm) | 1360 | | | |
| | 全 幅 (mm) | 590 | | | |
| | 全 高 (mm) | 1050 | | | |
| 乾 燥 重 量 (kg) | | 46 | 49 | | |
| エンジン | 型 式 名 | FJ130G | | | |
| | 名 称 | 空冷4サイクル1気筒横軸型OHVガソリン | | | |
| | 排 気 量 (L{cc}) | 0.133 | | | |
| | 出 力 / 回 転 速 度 (kW{PS}/rpm) | 定格2.0{2.7}/1600(最大2.7{3.7}) | | | |
| | 使 用 燃 料 | 自動車用無鉛ガソリン | | | |
| | 燃 料 タ ン ク 容 量 (L) | 1.6 | | | |
| | 始 動 方 式 | リコイル式 | | | |
| 本体仕様 | 車 輪 | カルチタイヤ320×58 | 3.50-6 | | |
| | 輪 距 (mm) | 130・170 | 179・243・287 | | |
| | 主 ク ラ ッ チ 方 式 | ベルトテンション | | | |
| | 操 向 ク ラ ッ チ 方 式 | — | ボールクラッチ | | |
| | ※1 走行変速段数 | ハンドル標準 (段) | 前進3・後進1 | | |
| | | ハンドル振替 (段) | 前進1・後進1 | — | |
| | ※2 走行速度 | 前 進 (km/h) | 1.2、2.2、3.3 | 2.2、3.3、4.1 | |
| | | 後 進 (km/h) | 1.1 | | |
| | P T O 回 転 速 度 (rpm) | | 818 | | |
| | ハンドル調節 | 上 下 | 多段(菊座式) | | |
| 前後反転 | | 180度組換え | — | | |
| 型 式 名 | | 中セキ K047 | | 中セキ K047A | |
| 安 全 鑑 定 番 号 | | — | | — | |

※1 ハンドル振替時、主変速F2、F3は牽制。※2 エンジン定格回転時。

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。

●保証書は、ご購入の販売店で必ずお受け取り下さい。