

■ 主要諸元

名 称		㊦セキミニ耕うん機						
販 売 型 式 名		KCR507			KCR657			
区 分		HX	SDU	HX	SDUB	SDU	SDUH	
機 体 寸 法	全 長(mm)	1,440			1,470		1,440	
	全 幅(mm)	600	580	600	580			
	全 高(mm)	1,150			1,130		1,150	
装 備	重 量(kg)	96	91	101	96	94		
エ ン ジ ン	型 式 名	FJ130G			FJ180G			
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン						
	総 排 気 量(L {cc})	0.133 {133}			0.179 {179}			
	出力/回転速度(kW {PS} /rpm)	定格2.3 {3.1} /1800(最大3.0 {4.1})			定格3.2 {4.4} /1800(最大4.0 {5.4})			
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン						
	燃 料 タ ン ク 容 量(L)	2.2						
	始 動 方 法	リコイルスタータ方式						
	エ ア ク リ ー ナ	オイルバス式						
走 行 部	点 火 プ ラ グ	NGK-BPR5ES						
	車 輪	3.50-7			4.00-7		3.50-7	
	輪 距(mm)	300~400	200~400	300~400	200~400			
	ク ラ ッ チ 方 式	ベルトテンション(デッドマン)						
	操 向 方 式	ロックつきデフレンシャル式						
	走 行 変 速 段 数	前進3・後進1	前進2・後進1	前進3・後進1		前進2・後進1		
	走 行 速 度(km/h) (エンジン定格回転速度時)	前 進	0.8、1.3、4.0	0.8、4.0	0.9、1.5、4.7		0.8、4.0	
		後 進	0.9	0.9	1.1		0.9	
車 軸 の 形 状 ・ 寸 法(mm)	丸軸25・長さ169							
ハ ン ド ル 調 整	上下4段(手元ワンタッチ)							
ロ ー タ リ	駆 動 方 式	センタードライブ						
	変 速 段 数(段)	一軸正逆転1	正転1逆転1	一軸正逆転1	正転1逆転1			
	耕 幅(mm)	500	500・300	550	500・300			
	車 軸 回 転 速 度(rpm) (エンジン定格回転速度時)	正 転	241	241	241	241		
		逆 転		324		324		
	耕 う ん 爪	ナタ爪	ナタ爪	ナタ爪	ナタ爪	ナタ爪	木の葉爪	
	爪 回 転 外 径(mm)	330						
最 大 耕 深(目安)*(mm)	160							
型 式 名	㊦セキK055	㊦セキK056	㊦セキK055			㊦セキK056		
安 全 鑑 定 番 号	申請中							

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なる場合があります。 ●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取り下さい。

※畑の土質や実際の使用条件により異なる場合がございます。