

■主要諸元

名 称		キセキトラクタ「RESPA」 オペレスタ			
販 売 型 式 名		RTS25		RTS20	
区 分		ZGQ	ZQ05	ZQ	
駆 動 方 式		4輪駆動			
機 体 寸 法	全 長 (mm)	2,815	2,815	2,605	
	全 幅 (mm)	1,330	1,215	1,105	
	全 高 (mm)	1,985	1,965	1,925	
	最 低 地 上 高 (mm)	360	350	300	
機 体 質 量 (重 量) (kg)		1,090	995	835	
エ ン ジ ン	型 式 名	E3CD-UB	E3CD-UB	E3112-UB	
	種 類	水冷3気筒ディーゼルエンジン			
	総 排 気 量 (L{cc})	1.498{1,498}	1.498{1,498}	1.123{1,123}	
	出 力 / 回 転 速 度 (kW{PS}/rpm)	18.4{25.0}/2,500	18.4{25.0}/2,500	14.7{20.0}/2,500	
	使 用 燃 料	ディーゼル軽油*			
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	28			
走 行 部	前 輪 タ イ ヤ	7-16	7-14	6.00-12	
	後 輪 タ イ ヤ	11.2-24	9.5-24	9.5-20	
	軸 距 (mm)	1,500		1,355	
	輪 距	前 輪 (mm)	1,030	960	880
		後 輪 (mm)	1,050	950/1,105	850/1,000
	ク ラ ッ チ 形 式	乾式単板			
	ブ レ ー キ 形 式	機械式湿式ディスク			
	か じ 取 方 式	パワーステアリング			
	変 速 方 式 (段)	前進30段・後進30段	前進12段・後進12段	前進12段・後進12段	
	走 行 速 度 (エンジン定格回転時)	前 進 (km/h)	0.44~13.3	0.32~14.2	0.33~14.6
後 進 (km/h)		0.62~12.1	0.31~12.5	0.32~12.8	
最 小 旋 回 半 径 (m)	1.95		1.9		
P T O 回 転 数	正 転	543/850/1,314	523/819/1,266	523/783/1,184	
	逆 転	544/852/1,317	505/792/1,224	505/757/1,145	
けん引装置	固定ヒッチ(OPT)				
作業機昇降装置	制 御 方 式	ポジションコントロール			
	装 着 方 式	3点リンク JIS0型			
運 転 免 許	小型特殊免許				

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●写真と商品は異なる場合があります。●最高速度はエンジン定格回転時の理論車速です。

※ディーゼル軽油とは、バイオディーゼル燃料を混合しない燃料です。ご使用の際は、環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。