

■TA-C1380の装備表

型 式	エンジン	走行部					3点リッパ		PTO	油圧装置		キャビン				ドーザ	ウエイト		後方レーザ		
	特 自 排 ガ ス 4 次 規 制 対 応 エ ン ジ ン	ク ロ ー ラ 幅 ( $5500\text{mm}$ )	H S T 変 速	丸 ハ ン ド ル	2 本 レ バ ー	ク ロ ー ラ カ イ ド	自 動 水 平 制 御 電 子 油 圧	ロ ウ リ ン タ セ ン シ ン グ ド ラ フ ト	イ ン デ ン シ ン ト P T O	外 部 油 圧 バ ル ブ		エ ア コ ン キ ャ ビ ン	作 業 灯 前 8 灯 後 2 灯	ス イ ッ ル シ ー ト	音 楽 プ レ イ ヤ ー 対 応 ラ ジ オ	P A T ド ー ザ ※	ウ エ イ ト プ ラ ケ ッ ト 30kg用	追 加 ウ エ イ ト 最 大 30kg×18枚	基 本 キ ッ ト	ス タ ン ダ ー ド キ ッ ト	デ ラ ッ ク ス キ ッ ト
										3連	4連										
TA-C1380	M	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OPT	OPT	OPT	OPT
	MPF	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OPT	OPT	OPT	OPT
	V	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OPT	OPT	OPT	OPT
	VPF	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OPT	OPT	OPT	OPT

※PATドーザは後付けできません。