

■BIG-T 6700Sシリーズ 主要装備一覧

名 称		BIG-T 6700Sシリーズ				
販 売 型 式 名		T6713S	T6714S		T6715S	T6716S
区 分		DF60	DF60	VX67	VX67	VX67
駆 動 方 式		4輪駆動				
機 体 寸 法	全 長 (mm)	4,715				
	全 幅 (mm)	2,350				
	全 高 (mm)	2,995		2,985		
	最 低 地 上 高 (mm)	450		375		
機 体 質 量 (重 量) (kg)		6,055		6,550		
型 式 名		AGCO POWER 49A				
種 類		水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼルトターボインタークーラー				
総 排 気 量 (L[cc])		4,910(4,910)				
エ ン ジ ン	定 格 出 力 / 回 転 速 度 (kw/min ⁻¹ [PS/rpm])	84(115)/2,200	97(130)/2,200		103(140)/2,200	110(150)/2,200
	最 大 出 力 / 回 転 速 度 (kw/min ⁻¹ [PS/rpm])	92(125)/2,000	103(140)/2,000		110(150)/2,000	118(160)/2,000
	パ ワー マネ ー ジ ム ン ト 最 大 出 力 (kw/min ⁻¹ [PS/rpm])	110(150.0)/2,000	118(160.4)/2,000		129(175.4)/2,000	136(184.9)/2,000
	使 用 燃 料	ディーゼル軽油*				
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)		250				
尿 素 水 タ ン ク 容 量 (L)		30				
オ ル タ ネ ー タ ー		125AX2				
走 行 部	タ イ ヤ	前 輪	480/70R28		480/65R28	
		後 輪	580/70R38		600/65R38	
	軸 距 (mm)		2,675			
	輪 距 (mm)	前 輪	1,825			
		後 輪	1,640		1,670	
	ク ラ ッ チ 形 式		湿式多板油圧式		-	
	フ レ ー キ 形 式		湿式ディスク油圧式			
	か じ 取 方 式		全油圧式			
変 速 方 式		D6		CVT		
変 速 レ バ ー		Tレバー方式		マルチバッド方式		
変 速 段 数 (段)		前進 48 / 後進 48		無段変速		
走 行 速 度 (エ ン ジ ン 定 格 回 転 速 度)	前 進 (km/h)	0.13~33.0		0~33.0		
	後 進 (km/h)	0.13~30.0		0~30.0		
P T O	ク ラ ッ チ 形 式		湿式多板油圧式			
	回 転 速 度 (min ⁻¹ [rpm])		540/540E/1,000/1,000E			
	軸 径 (mm)		35(6スプライン)		35(6・21スプライン)	
けん 引 装 置		ドローバ		ドローバ・ハイヒッチ		
制 御 方 式		ポジション・ドラフト・ミックスコントロール				
装 着 方 式		JIS II・III				
最 大 揚 力 (CAT III) (N[kgf])		69,627(7,100)		84,337(8,600)		
外 部 油 圧		4連				
型 式 検 査 合 格 番 号		申請予定				
安 全 鑑 定 番 号		申請予定				
型 式 名		申請予定				
小 型 特 殊 型 式 認 定 番 号 ま た は 新 型 自 動 車 番 号		申請予定				
運 転 免 許		大型特殊				

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●写真と商品は異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取り下さい。
●最高速度はエンジン定格回転時の理論車速です。●タイヤサイズにより緩和申請が必要です。
※ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。