

■主要諸元

販売型式名			VHC1250	VHC1250R	VHC1250RM (マルチ対応)
機体寸法	全長×全幅×全高 (mm)		4345×2000×2295	4150×2320×2525	
	質量 (kg)		1770	2045	2051
エンジン	種類		ディーゼル		
	出力 (kW{PS}/rpm)		18.6{25.3}/2500		
	燃料タンク (L)		26		
走行	クローラ(幅×接地長) (mm)		400×1270		
	クローラ中心距離 (mm)		935		
	変速方式		油圧無段変速(HST+FDS)		
	走行速度 (m/s)	前進	低速	0～0.60	
			標準	0～0.98	
			走行	0～2.09	
		後進	低速	0～0.54	
標準			0～0.99		
走行			0～2.00		
掘取部	適応条間 (mm)		170以上	掘取条間:150以下	
	掘取条数		1	2(複条作付)	
	掘起方式		固定式サブソイラ	L型振動式サブソイラ	
	抜取方式		ベルト抜取り		
	茎葉カット方式		駆動式回転刃		
荷受部	適応コンテナ(最大積載量)		フレコンバック (400kg)		
	昇降駆動装置		油圧シリンダ		
	クレーン最大荷重 (kg)		400		
作業能率 (時間/10a)		2.0～4.0			

●諸元は改良のため予告無く変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。